

Клеяще-уплотняющая масса Emilen SEAL 12

Артикул E040105

Описание продукта

Клеяще-уплотняющая масса Emilen SEAL 12 на основе синтетического каучука для нанесения кистью. Однокомпонентная быстросохнущая масса, при полном высыхании остается постоянно эластичной. Используется в кузовном ремонте для герметизации стыков листов и мест сварки.

Технология применения



Поверхности, пригодные для нанесения:

Применяется как на голый металл, так и на загрунтованные и окрашенные поверхности.

После высыхания можно покрывать одно- и двухкомпонентными красками.

Подготовка поверхности:

С голого металла необходимо удалить следы коррозии. Перед нанесением необходимо высушить, очистить и обезжирить




Нанесение:

Наносить с помощью жесткой кисти для нанесения клеевых уплотнительных масс или с помощью шпателя при температуре от +15о до +30оС, влажность не более 55-65%.

Излишки можно удалить акриловым разбавителем


Внимание! Не использовать нитроцеллюлозный растворитель.



Выдержка:

Между слоями 10-20 мин. при 20°С.

При увеличении количества слоёв время межслойной сушки следует увеличить.



Рекомендуемая толщина:

Количество слоёв 1-2. Нанесенный слой можно исправлять в течение 15 минут



Сушка в зависимости от толщины покрытия:

При 20°С – высыхание «от пыли» 20-25 минут. Полное затвердевание 24 часа при слое 2мм



Дальнейшая обработка:

При температуре +20°С можно покрывать поверхностными лаками.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.