

APP PK 800

Защитная жидкость для красильных камер

APP № 070905

Жидкость APP PK 800 является негорючей, бесцветной жидкостью без запаха большой вязкости с пылепоглощающими свойствами. Обеспечивает защиту стен, окон и осветительной арматуры окрасочной камеры от малярной пыли и циркуляции пыли. После нанесения жидкость образует липкое прозрачное защитное покрытие, которое можно смыть водой. Продукт поддается биоразложению.

Жидкость готова к нанесению кистью, валиком или малярным пистолетом (сопло 2,0 - 2,5). В случае необходимости препарат можно разбавить водой (10%).

Для еще лучшей защиты кабины рекомендуется использовать жидкость с пленкой APP F Mask или APP FS Mask.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Бесцветная



Без запаха



Высокая вязкость



Негорючая



Обладает пылепоглощающими свойствами



APP Sp. z o.o.

ул. Пшемysłова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

30.10.2020



Сравнение

Плотность: г/см ³ (20°C)
Эффективность при толщине сухого слоя 125 мкм
Рекомендуемое количество слоев
Активность покрытия
Возможность работы с пленкой
Разводить с водой
Смена цвета света в салоне

PK 700	PK 800	PK 900
1,05	1,079	1,12
12-14 м ² /л	13-15 м ² /л	15-20 м ² /л
2-3	2-3	2
2 месяца (3 слоя)	3 месяца (3 слоя)	3 месяца (2 слоя)
ДА	ДА	ДА
0	макс. 10%	макс. 20%
НЕТ	НЕТ	НЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: +80°C	+ ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ - ТРАНСПАРАНТНЫЙ - НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ОСВЕЩЕНИЯ В КАБИНЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ	+ РАСХОД: КАБИНА 7 X 4 X 3 М - ОК. 7-10 Л	+ ЛЮБОЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПРАВИЛЬНО СКОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА
+ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ КЛЕЙКОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	+ ПО СРАВНЕНИЮ С РК 700 БОЛЬШЕ МАЛЯРНОЙ ПЫЛИ	+ ЛЕГКО СМЫВАТЬ ВОДОЙ ИЛИ ВОДОЙ С МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ	+ ПРОДУКТ ЛЕГКО ПОДВЕРЖЕН БИОРАЗЛОЖЕНИЮ

APP №	Название продукта	Объем	Количество
070905	APP FP 800 - Защитная жидкость для красильных камер	5 Л	1